

	JMF 100	JMF 300	JMF 500
Méthode de transformation:.....	Déshydratation thermique	Déshydratation thermique	Déshydratation thermique
Configuration:.....	Autonome, déplaçable	Autonome, déplaçable	Autonome, déplaçable
Capacité de charge:.....	50-110 kg	100-300 kg	300-500 kg
Réduction moyenne:.....	80-90%	80-90%	80-90%
Temps de traitement:.....	10-20 hr	14-22 hr	16-23 hr
Branchement électrique:.....	Triphasé, 30 Amp / AC 380V	Triphasé, 50 Amp / AC 380V	Triphasé, 50 Amp / AC 380V
Consommation électrique:.....	3.0 kWh	9 kWh	11 kWh
Dimensions (L*I*H) :.....	115 x 100 x 105 (397 kg)	160 x 140 x 165 (800 kg)	220 x 145 x 175 (1120 kg)
Matériel:.....	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Équipement de sécurité:.....	Arrêt du malaxeur en cas d'ouverture de porte	Arrêt du malaxeur en cas d'ouverture de porte	Arrêt du malaxeur en cas d'ouverture de porte
Méthode de séchage:.....	Indirecte à recirculation d'air	Indirecte à recirculation d'air	Indirecte à recirculation d'air
Contrôle automatisé:.....	Panneau de contrôle tactile intelligent qui automatise la détection et le contrôle des processus de déshydratation. Arrêt automatique en fin de cycle avec indication visuelle.	Panneau de contrôle tactile intelligent qui automatise la détection et le contrôle des processus de déshydratation. Arrêt automatique en fin de cycle avec indication visuelle.	Panneau de contrôle tactile intelligent qui automatise la détection et le contrôle des processus de déshydratation. Arrêt automatique en fin de cycle avec indication visuelle.

Distributeur :



128 rue du Bois Hardy – 44100 Nantes
 Tél : 02.40.89.24.10 – Fax : 02.40.89.31.58
 Mail : contact @jalaber-diffusion.com