



🇪🇺 VENTE – LOCATION 🇫🇷

LE SPECIALISTE EN MATERIEL DE COMPACTION
POUR L'INDUSTRIE, LA MOYENNE ET LA GRANDE DISTRIBUTION
POUR TOUS TYPES DE DECHETS : CARTONS, PLASTIQUES ...

NOUVELLE GAMME JMV – PRESSES VERTICALES – BALLES DE 150 À 650KG



Points forts :

- Ejection de la balle par vérin hydraulique indépendant

Pour toute implantation spécifique, «**contactez-nous**»



Caractéristiques de la nouvelle gamme des presses à balles verticales :

DIMENSIONS	150	250	450	550	650
Hauteur	2600 mm	2990 mm	3000 mm	3217 mm	3217 mm
Largeur	1560 mm	1759 mm	1781 mm	2115 mm	2100 mm
Profondeur	1030 mm	1185 mm	1196 mm	1200 mm	1524 mm
Poids	780 kg	985 kg	1300 kg	1650 kg	1930 kg
Hauteur de transport	1955 mm	2250 mm	2300 mm	2500 mm	2500 mm
Alimentation	220- 230V monophasé	220- 230V monophasé	380-400V triphasé	380-400V triphasé	380-400V triphasé
Puissance	2.2 Kw	2.2 Kw	11 Kw	11 Kw	11 Kw
Compactage jusqu'à :	8 Tonnes	16 Tonnes	50 Tonnes	50 Tonnes	50 Tonnes
Niveau sonore	74 db				
Ouverture de Chargement					
Hauteur	470 mm	680 mm	680 mm	880 mm	880 mm
Largeur	975 mm	1200 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
Profondeur	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1100 mm
DIMENSIONS DE LA BALLE					
Largeur	950 mm	1200 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
Profondeur	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1100 mm
Hauteur	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1150 mm	1100 mm
Poids de la balle jusqu'à :	150kgs (selon matériaux)	250kgs (selon matériaux)	450kgs (selon matériaux)	550kgs (selon matériaux)	650kgs (selon matériaux)
Temps de cycle	40 sec	34 sec	40 sec	40 sec	40 sec
Contenance réservoir hydraulique	12 litres de Mobile DTE4 ou équivalent	24 litres de Mobile DTE4 ou équivalent	60 litres de Mobile DTE4 ou équivalent	60 litres de Mobile DTE4 ou équivalent	60 litres de Mobile DTE4 ou équivalent

Options :

- Porte à guillotine à ouverture automatique de la JMV 450 à 650
- Empreintes fourches transpalette dans la balle

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.